

PROCEDURE SPECIFIQUE D'EVACUATION DES PMR

La chaise de dégagement est utilisée pour évacuer des personnes handicapées. Elle se range pliée à proximité des escaliers et est prête à l'emploi en quelques secondes.

Au Bâtiment I : elles sont au nombre de 3

- 2 dans la partie avant du bâtiment, dans la cage d'escalier au R+1 et R+2
- 1 au RDC proche des sanitaires dans un placard

Au bâtiment F: elles sont au nombre de 2

- 1 au R+1 dans un placard proche du bureau de la direction générale
- 1 au R+2 dans un placard à côté de la salle du conseil

Leur emplacement est matérialisé par le logo suivant :



Le mode d'emploi suivant est affiché à coté de chaque chaise.



SYSTEME DE SECURITE

Pour obtenir une meilleure stabilité de la chaise en position ouverte, verrouiller la roue arrière gauche, fig. 5, pousser avec votre pied sur le point A. Pour déverrouiller le frein pousser avec votre pied sur point B.

Pour avoir une position des deux bras avant de portage identique à la chaise

fermée tenir le système de verrouillage fig. 6 dans la main et tirer vers l'avant pour le débloquer et relever le bras. Des ceintures avec fermetures rapides sont pour sécuriser le patient sur la chaise





Comment plier la chaise Mettre tous les bras dans leurs positions initiales. Avec une main relever la barre comme fig., avec l'autre main tirer sur la partie avant de la chaise et plier l'ensemble au maximum pour retrouver fig. 1.
Pour une meilleure sécurité la chaise est fournie avec une sangle qui empêche l'ouverture inopportune de la chaise

Utiliser un liquide désinfectant pour matériel médical. Ranger la chaise dans un endroit

| Dimensions:
| Pliée | mm.910H x 195P x 520L |
| Ouverte | mm.910H x 710P x 520L |
| Poids : 8,50 Kg. |
| Charge | maxi: 150 Kg. |

PVS SpA Cassina de Pecchi I LOT voir plaque sur la chaise

